



# Sikadur<sup>®</sup>-31+

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 65116670

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	65116670
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504-3:2005 Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai betonui, skirti naudoti pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas, Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema, taikoma tipiniams bandymams 3 sistema, taikoma ugniaatsparumui
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-3:2005
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0099, 0370

### Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur<sup>®</sup>-31+  
65116670  
2024.12., ver. 001  
1053

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)  
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris	R4	2+ sistema	EN 1504–3:2005
Chloridų kiekis	≤ 0.05 %	2+ sistema	
Adhezinis sukibimo stipris	≥ 2.0 MPa	2+ sistema	
Prislopintas susitraukimas/ išplėtimo	≥ 2.0 MPa	2+ sistema	
Atsparumas karbonizacijai	NPD	2+ sistema	
Tampros modulis	NPD	2+ sistema	
Šiluminis suderinamumas: užšąlant ir atitirpstant	≥ 2.0 MPa	2+ sistema	
Atsparumas slydimui	I klasė : > 40 vienetų, išbandytų drėgnuoju būdu II klasė: > 40 vienetų išbandytų sausuoju būdu III klasė: > 55 vienetai, išbandyti drėgnuoju būdu	2+ sistema	
Kapiliarinis įgėris	NPD	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	C-s1, d0 / B <sub>FL</sub> -s1	3 sistema	
Pavojingos medžiagos	NPD	2+ sistema	


**8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI**


Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko  
Pareigos: Generalinis vadybininkas  
2024 m. gruodžio 6 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys  
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas  
2024 m. gruodžio 6 d., Kaunas

.....  


.....  



Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

**Eksploatacinių savybių deklaracija**

Sikadur®-31+  
65116670  
2024.12., ver. 001  
1053

# SUSIJUSI EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Produkto pavadinimas	Harmonizuota techninė specifikacija	ESD numeris
Sikadur®-31+	EN 1504-4:2004	96198030

 18	
„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija	
ESD Nr. 65116670	
EN 1504-3:2005	
Paskelbtoji įstaiga 0099, 0370	
Konstrukciniai ir nekonstrukciniai remonto gaminiai betonui skirti naudoti pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose	
Gniuždymo stipris	R4
Chloridų kiekis	≤ 0.05 %
Adhezinis sukibimo stipris	≥ 2.0 MPa
Prislopintas susitraukimas/ išplėtimo	≥ 2.0 MPa
Šiluminis suderinamumas: užšąlant ir atitirpstant	≥ 2.0 MPa
Atsparumas slydimui	I klasė : > 40 vienetų, išbandytų drėgnuuoju būdu II klasė: > 40 vienetų išbandytų sausuoju būdu III klasė: > 55 vienetai, išbandyti drėgnuuoju būdu
Reakcija į ugnį	C-s1, d0 / B <sub>FL</sub> -s1
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>	

## EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiam Saugos duomenų lapui, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

## TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai

### Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-31+  
65116670  
2024.12., ver. 001  
1053

Sika Baltic SIA  
Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073 Ryga, Latvija  
Tel.: +371 20369997  
www.sika.lv

**Eksploatacinių savybių deklaracija**

Sikadur®-31+  
65116670  
2024.12., ver. 001  
1053

