

Sika Boom®-580

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 020514060000000311

1	PRODUKTO TIPAS: UNIKALUS IDENTIFIKACINIS PRODUKTO TIPO KODAS	020514060000000311
2	TIPO PARTIJOS AR SERIJOS NUMERIS AR KITAS ELEMENTAS, KURIS STATYBINĮ PRODUKTĄ LEIDŽIA IDENTIFIKUOTI	Sika Boom®-580 (partijos Nr. žr. ant pakuotės)
3	STATYBINIO PRODUKTO NAUDOJIMO SRITIS AR SRITYS PAGAL TAIKOMĄ DARNIAJĄ TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ, KAIP NUMATO GAMINTOJAS	Pistoletu išspaudžiamos vienkomponentės universalios poliuretano savaime besiplečiančios putos
4	GAMINTOJAS , KONTAKTINIS ADRESAS	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas, Šveicarija
5	TIEKĖJAS , KONTAKTINIS ADRESAS	Sika Baltic SIA Garā iela 2, Dreiliņi Stopiņu pag., Ropažu nov. LV-2130, Latvija
6	PRODUKTAS ATITINKA	Informacija pateikta techniniame duomenų lape, publikuojame dokumente. Informacija pateikta saugos duomenų lape, publikuojame dokumente.

7 **DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė
Pagrindinis cheminis komponentas	1-komponentinis poliuretano putos
Spalva	Šviesiai geltona
Kietėjimo mechanizmas	Kietėjimas drėgmėje
Tankis (sustingęs produktas)	apie 15 kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Atsparumas UV spinduliams	Neatsparios saulės UV spinduliams
Dengimo/naudojimo temperatūra, aplinka	5 – 30 °C
Plėtra	apie 60 % (FEICA TM 1010)
Išėiga (PU putų (dėžutė) išėiga, 750 ml balionėliai)	apie 41 L (FEICA TM 1003)
Išėiga (Bėginiai metrai, 750 ml balionėliai)	apie 36 m (20 x 50 mm) (FEICA TM 1002)
Pjovimo laikas	apie 55 minutes (FEICA TM 1005) (laikas, po kurio galima nupjauti 30 mm sluoksnį)
Lipnumo pabaigos laikas	apie 8 minutes (FEICA TM 1014)
Atsparumas temperatūrai	Pastoviai: nuo -40°C iki +80°C (trumpalaikė temperatūra iki +100 °C)
Tinkamumo laikas	15 mėnesių (temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C)

8 **DEKLARACIJA**

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruotas eksploatacines savybes, kurios nurodytos remiantis gamintojo išleistu produkto techniniu aprašymu.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis direktorius
2025 m. birželio 19 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2025 m. birželio 19 d., Kaunas

.....


.....


Sika Services AG
Tuffenwies 16 – 22
8048, Ciurichas Šveicarija
www.sika.com

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sika Boom®-580
020514060000000311
2025.06 , ver. 001

