

Sikadur[®]-53

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 34523734

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	34523734
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	Skirtas naudoti pastatuose inžineriniuose statiniuose - Inkaravimo gaminiai betonui sustiprinti įrengiant plieninę armatūrą (strypus), kuriems taikomas šis standartas Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama degumo klasė - Inkaravimo gaminiai betonui sustiprinti įrengiant plieninę armatūrą (strypus), kuriems taikomas šis standartas
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	-
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema, taikoma tipiniams bandymams 3 sistema, taikoma ugniaatsparumui
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-6:2006
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0767, 0370

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur[®]-53
34523734
2023.03., vers. 1
1053

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Atplėšimo stipris	≤ 0,6 mm	2+ sistema	EN 1504-6:2006
Chloridų kiekis	NPD	2+ sistema	
Stiklėjimo temperatūra	≥ 45 °C	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	E klasė	3 sistema	
Ilgamžiškumas / Valkšnumas veikiant tempimo jėgoms	≤ 0,6 mm	2+ sistema	
Pavojingos medžiagos	NPD	2+ sistema	

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI


Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2025 m. balandžio 1 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2025 m. balandžio 1 d., Kaunas

.....


.....


Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53
34523734
2023.03., vers. 1
1053



23

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

99152060

Atplėšimo stipris	≤ 0,6 mm
Chloridų kiekis	≤ 0,05 %
Stiklėjimo temperatūra	≥ 45 °C
Reakcija į ugnį	BFL-s1
Valkšnumas veikiant tempimo jėgoms / Pavojingos medžiagos	≤ 0,6 mm

EN 1504-6:2006

0370, 0099

Skirtas naudoti pastatuose inžineriniuose statiniuose - Inkaravimo gaminiai betonui sustiprinti įrengiant plieninę armatūrą (strypus), kuriems taikomas šis standartas

Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama degumo klasė - Inkaravimo gaminiai betonui sustiprinti įrengiant plieninę armatūrą (strypus), kuriems taikomas šis standartas

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis gaminiui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53

34523734

2023.03., vers. 1

1053

3/4

BUILDING TRUST



Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Ryga
Latvija
www.sika.lv

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53
34523734
2023.03., vers. 1
1053

