

SikaInject®-453

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 33918141

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	33918141
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	Plyšių užpildas, skirtas įtrūkimams, ertmėms ir betono defektams užpildyti bei suklijuoti (F) pritaikomas pastatuose ir inžinerinėse konstrukcijose
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-5:2004
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0800

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimas pagal tempimo stiprį	Kohezinis suirimas per pagrindą (P)	2+ sistema	EN 1504-5:2004
Sukibimas pagal nuožulnų šlyties stiprį	Vientisas suirimas	2+ sistema	
Tūrinis susitraukimas	NPD	2+ sistema	
Stiklėjimo temperatūra	> 40 °C	2+ sistema	
Apdirbamumas:			
• Injekcijos į sausą terpę	Injekcijos klasė: 0,1 mm	2+ sistema	
• Injekcijos į drėgną terpę	Injekcijos klasė: 0,1 mm		
Chloridų kiekis	NPD		
Ilgamžiškumas:			
• Sukibimas pagal tempimo stiprį po terminio ir drėgno-sauso ciklų	Atitinka (kohezijos suirimas ant pagrindo)	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	NPD		
Korozinė elgsena	Laikoma, kad neturi korozinio poveikio	2+ sistema	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	2+ sistema	

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2025 m. balandžio 1 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2025 m. balandžio 1 d., Kaunas

.....

.....

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

SikaInject®-453
28638589
2025.01., vers. 2.0
1718



24

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

33918141

EN 1504-5:2004

0370

Sukibimas pagal tempimo stiprį	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Tūrinis susitraukimas	$< 3 \%$
Stiklėjimo temperatūra	$> 40 \text{ }^\circ\text{C}$
Apdirbamumas:	
Injekcijos į sausą terpę	Įtrūkimo plotis $\geq 0,5 \text{ mm}$
Sukibimas pagal tempimo stiprį po terminio ir drėgno-sauso ciklų	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$

Skirta naudoti pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose -
Betono injektavimas, jėgą perduodant įtrūkimų, tuštumų ir tarpų užpildymui

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis gaminių parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Eksploatacinių savybių deklaracija

SikaInject®-453

28638589

2025.01., vers. 2.0

1718

Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-1073 Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Ekspluatacinių savybių deklaracija
SikaInject®-453
28638589
2025.01., vers. 2.0
1718

