

Sikadur®-31+

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 96198030

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	96198030
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504-4:2004 Struktūriniai klijavimo produktai, skirti klijuoti skiedinį arba betoną, naudojami pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas, Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema, taikoma tipiniams bandymams 3 sistema, taikoma ugniaatsparumui
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-4:2004
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0099, 0370

7

DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo / adhezinis stipris (betono suirimas) EN 12188	Atplėšimo stipris: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Nuožulnus šlyties stiprumas laipsniu: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	EN 1504-4:2004
Sukibimo / adhezinis stipris (betono suirimas) EN 12636	Tenkina	2+ sistema	
Adhezija šlyčiai	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Gniuždymo stipris	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Susitraukimas/plėtra	$\leq 0,1 \%$	2+ sistema	
Apdirbamumas	$\geq 45 \text{ min}$	2+ sistema	
Jautrumas vandens poveikiui	Tenkina	2+ sistema	
Tamprumo modulis	NPD	2+ sistema	
Šiluminio plėtimosi koeficientas	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$	2+ sistema	
Stiklėjimo temperatūra	$\geq 40^\circ \text{C}$	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	C-s1, d0 / B _{FL} -s1	3 sistema	
Ilgamžiškumas	Tenkina	2+ sistema	
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD	2+ sistema	

8

ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2024 m. gruodžio 6 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2024 m. gruodžio 6 d., Kaunas

.....


.....


Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

SUSIJUSI EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Produkto pavadinimas	Harmonizuota techninė specifikacija	ESD numeris
Sikadur®-31+	EN 1504-3:2005	65116670

 18	
„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija	
ESD Nr. 96198030	
EN 1504-4:2004	
Paskelbtoji įstaiga 0099, 0370	
Struktūriniai klijavimo produktai, skirti klijuoti skiedinį arba betoną, naudojami pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose	
Sukibimo / adhezinis stipris (betono suirimas)	Atplėšimo stipris: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Nuožulnus šlyties stiprumas laipsniu: $50^\circ \sigma_0 \geq 50 \text{ N/mm}^2$ $60^\circ \sigma_0 \geq 60 \text{ N/mm}^2$ $70^\circ \sigma_0 \geq 70 \text{ N/mm}^2$
Adhezija šlyčiai	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Gniuždymo stipris	$\geq 30 \text{ MPa}$
Susitraukimas/plėtra	$\leq 0,1 \%$
Apdirbamumas	$\geq 45 \text{ min}$
Šiluminio plėtimosi koeficientas	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$
Stiklėjimo temperatūra	$\geq 40^\circ \text{C}$
Reakcija į ugnį	C-s1, d0 / B _{FL} -s1
http://dop.sika.com	

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai

Eksplotacinių savybių deklaracija

Sikadur®-31+
96198030
2024.12., ver. 001
1053

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Ryga, Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Eksplatacinių savybių deklaracija
Sikadur®-31+
96198030
2024.12., ver. 001
1053

