

Sikadur[®]-53

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 11868405

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	11868405
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504-4:2004 Skirtas naudoti pastatuose inžineriniuose statiniuose - Konstrukcijų klįjavimo produktai, skirti skiediniui ar betonui klįjuoti Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama degumo klasė - Konstrukcijų klįjavimo produktai, skirti skiediniui ar betonui klįjuoti
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas Šveicarija
4	ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema, taikoma tipiniams bandymams 3 sistema, taikoma ugniaatsparumui
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-4:2004
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0767, 0370

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur[®]-53

11868405

2023.03., vers. 2

1053

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo / adhezinis stipris	Tenkina	2+ sistema	
Šlyties stipris	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Gniuždymo stipris	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Susitraukimas/plėtra	$\leq 0,1 \%$	2+ sistema	
Apdirbamumas	64 min. 23 °C temperatūroje	2+ sistema	
Jautrumas vandens poveikiui	Tenkina	2+ sistema	
Tamprumo modulis	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Šiluminio plėtimosi koeficientas	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$	2+ sistema	
Stiklėjimo temperatūra	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	E klasė	3 sistema	
Ilgamžiškumas	Tenkina	2+ sistema	
Pavojingos medžiagos	NPD	2+ sistema	

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI


Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2025 m. balandžio 1 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2025 m. balandžio 1 d., Kaunas

.....


.....


Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53
11868405
2023.03., vers. 2
1053



22

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

ESD Nr. 11868405

Šlyties stipris	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Gniuždymo stipris	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Susitraukimas/plėtra	$\leq 0,1 \%$
Apdirbamumas	64 min. 23 °C temperatūroje
Tamprumo modulis	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Šiluminio plėtimosi koeficientas	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$
Stiklėjimo temperatūra	$\geq 40 \text{ °C}$
Reakcija į ugnį	E klasė

EN 1504-4:2004

Paskelbtoji įstaiga 0767, 0370

Skirtas naudoti pastatuose inžineriniuose statiniuose -
Konstrukcijų klijavimo produktai, skirti skiediniui ar betonui klijuoti
Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama degumo klasė -
Konstrukcijų klijavimo produktai, skirti skiediniui ar betonui klijuoti

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimoms žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53

11868405

2023.03., vers. 2

1053

3/4

BUILDING TRUST



Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130 Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikadur®-53
11868405
2023.03., vers. 2
1053

