

Sikaflex® Construction Purform®

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 99682186

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	99682186
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Pastatų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai Lauko (išorės) darbams — Sandarikliai išorinėms sienoms pastato perimetru, langų ir durų siūlėms (fasado elementams)
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį) Sistema 3 (Lauko (išorės) darbams)
6a	Darnusis standartas:	EN 15651-1:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD	Sistema 3	
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	Sistema 3	
Tūrio netektis	≤ 10 %	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y. pailgėjimas)	Nesutrūko	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y. kirstinis modulis)	≤ 0.9 MPa	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y. išlaikant ištempimą)	Nesutrūko	Sistema 3	
Ilgamžiškumas	Išlaikė bandymą	Sistema 3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski	Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Corporate Product Certification Manager	Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2025-01-03	Varšuva, 2025-01-03
	

dop.end.of.information

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaflex® Construction Purform®

99682186

2025-01-03 2

1009



24

"Sika Services AG", Ciurichas, Šveicarija

99682186

Reakcija į ugnį	E klasė
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm
Tūrio netektis	≤ 10 %
Tempiamosios savybės (t.y. pailgėjimas)	Nesutrūko
Tempiamosios savybės (t.y. kirstinis modulis)	≤ 0.9 MPa

EN 15651-1:2012

1213

Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Pastatų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai
Lauko (išorės) darbams — Sandarikliai išorinėms sienoms pastato perimetru, langų ir durų siūlėms (fasado elementams)

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Prieš naudodamas bet kokius gaminius, vartotojas turi perskaityti naujausius atitinkamus saugos duomenų lapus (SDL). SDL pateikiama informacija ir patarimai apie saugų cheminių produktų tvarkymą, laikymą ir šalinimą, taip pat yra fizinių, ekologinių, toksikologinių ir kitų su sauga susijusių duomenų.

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaflex® Construction Purform®

99682186

2025-01-03 2

1009

3 / 3

BUILDING TRUST

