

Sikagard®-720 Epocem®

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 39086484

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	39086484
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504-2:2004 Paviršiaus apsaugos produktas - danga: apsauga nuo išorinio poveikio (1.3) drėgmės kontrolė (2.2) savitosios varžos didinimas (8.2) fizinis atsparumas (5.1)
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas Šveicarija
4	ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-2:2004
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1139

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Tiesinis susitraukimas	NPD	2+ sistema	EN 1504-2:2004
Gniuždymo stipris	NPD	2+ sistema	
Šiluminio plėtimosi koeficientas	NPD	2+ sistema	
Atsparumas dilumui	Masės nuostolis < 3000 mg	2+ sistema	
Bandymas tinklelinių įpjovų būdu	NPD	2+ sistema	
Pralaidumas vandens garams	I klasė: $S_D < 5 \text{ m}$	2+ sistema	
Kapiliarinis įgėris ir vandens pralaidumas	$< 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-0.5}$	2+ sistema	
Šiluminis suderinamumas	NPD	2+ sistema	
Atsparumas temperatūros svyravimams	NPD	2+ sistema	
Atsparumas cheminėms medžiagoms			
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	2+ sistema	
Smūginis atsparumas	III klasė: $\geq 20 \text{ Nm}$		
Adhezinis stipris atplėšiant	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	NPD	3 sistema	
Atsparumas slydimui	NPD	2+ sistema	
Imituojamo bloko oro bandymas	NPD	2+ sistema	
Antistatinės savybės	NPD	2+ sistema	
Sukibimas su šlapiu betonu	NPD	2+ sistema	
Pavojingos medžiagos	NPD	2+ sistema	

8 ATITINKAMI TECHINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2025 m. kovo 11 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2024 m. kovo 11 d., Kaunas

.....

.....

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikagard®-720 EpoCem®
39086484
2025.03, vers. 1
1029

SUSIJUSI EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Produkto pavadinimas	Harmonizuota techninė specifikacija	ESD numeris
Sikagard®-720 EpoCem®	EN 1504-3:2005	97101847
Sikagard®-720 EpoCem®	EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005	0203020100200000021029

 13	
„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija	
30960983	
EN 1504-2:2004	
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 1139	
Paviršiaus apsaugos produktas - danga: apsauga nuo išorinio poveikio (1.3), drėgmės kontrolė (2.2), savitosios varžos didinimas (8.2), fizinis atsparumas (5.1)	
Atsparumas dilumui	Masės nuostolis < 3000 mg
Pralaidumas vandens garams	I klasė: $S_D < 5 \text{ m}$
Kapiliarinis įgėris ir vandens pralaidumas	< $0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Adhezinis stipris atplėšiant	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
http://dop.sika.com	

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis gaminiui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Eksplotacinių savybių deklaracija

Sikagard®-720 EpoCem®

39086484

2025.03, vers. 1

1029

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu nov., Ropažu pag.
LV-2130
Latvija
www.sika.lv

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sikagard®-720 EpoCem®
39086484
2025.03, vers. 1
1029