

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SikaWall®-550 Magic

Sienų dekoras - betono klojinių imitacija

APRAŠYMAS

SikaWall-550® Magic yra hibridinės technologijos sienų dekoras. Jis turi būti naudojamas kartu su SikaWall-550® Foil plėvele.

NAUDOJIMAS

SikaWall-550® Magic naudojamas suformuoti šiuolaikinių betono klojinių imitacijos sienų paviršių, naudojant SikaWall-550® Foil plėvelę. Dekoras formuojamas ant šviežio skiedinio uždėjus SikaWall-550® Foil plėvelę. SikaWall-550® Magic yra skirtas naudoti patalpose.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Greitas ir paprastas apdirbimas
- Betono klojinių imitacijos dizainas
- Natūralus betono spalvos ir korėtumo žaismas
- Išskirtinis tvirtumas
- Sustiprintas mikro pluoštu
- Atviras difuzijai
- Skirtas naudojimui patalpose
- Nėra įtempių
- Nelimpa prie mentelės

PRODUKTO INFORMACIJA

Pakuotė	3 kg maišelis (4 maišeliai dėžėja) Plėvelė 0,80 x 1,25 m (10 plėvelių kartoninėja tūbelėja)
Galiojimo laikas	1 metai nuo pagaminimo dienos neatidarytoje pakuotėje.
Laikymo sąlygos	Sandėliavimo temperatūra yra tarp +5°C ir +25°C. SikaWall®-550 Magic laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Nedelsdami uždarykite atidarytas pakuotes ir kuo greičiau jas sunaudokite
Išvaizda / Spalva	Betono pilka

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Maišymo santykis	830 ml vandens 3,0 kg SikaWall®-550 Magic
Išeiga	3,0 kg/m ²
Aplinkos oro temperatūra	+15°C mažiausia. / +25°C didžiausia.
Pagrindo temperatūra	+15°C mažiausia. / +25°C didžiausia.
Naudojimo laikas	Apie 30 minučių prie 20°C

PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

KITA DOKUMENTACIJA

Turi būti laikomasi atitinkamų rekomendacijų, informacinių lapų, standartų, reglamentų ir saugos duomenų lapų, atsižvelgiant į pripažintas technines taisykles ir statybos reglamentus.

APRIBOJIMAI

Kiekvienas betono klojinių imitacijos plotas yra unikalus, nes tai rankų darbas. Skirtingai nuo pramoniniu būdu gaminamų sienų dangų, dekoras turi individualų specialisto, atliekančio darbą braižą. Dėl to ne visada galima išvengti dekoru struktūros nevienodumo, porų susidarymo kiekio, bei blizgesio intensyvumo pakitimų. Jų neįmanoma 100% atkopi juoti dėl sąlygų, tokių kaip pagrindas, temperatūra, oro drėgmė ir saulės spinduliai, taip pat dėl meistro atliekančio darbą unikalumo. Šalia esantys paviršiai turėtų būti apdirbami tik su vienos partijos (gamybos) medžiaga.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir patarimų, kaip saugiai tvarkyti, laikyti ir šalinti cheminius produktus, rasite naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, aplinkos apsaugos, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys. Daugiau informacijos ir informacijos apie gaminių saugą ir šalinimą galima rasti internete adresu www.sika.de.

TAIKYMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO KOKYBĖ / PASIRUOŠIMAS

Tinkami pagrindai: betonas, cementas, kalkių cementas ir gipso tinkas, akylasis betonas, gipso kartono plokštės ir apdailos plokštės.

Reikalavimai pagrindui:

- Pakankamas tvirtumas, laikomoji galia, formos stabilumas ir nuolatinis sausumas.
- Be sukibimą mažinančių sluoksnių, tokių kaip dulkės, nešvarumai, alyva, riebalai ir atsilaisvinusios dalys.
- Netvirti sluoksniai, prilipę sluoksniai ir kt. turi būti pašalinti tinkamomis mechaninėmis priemonėmis, pvz., šlifuojant, nuvalant šepetiu arba frezuojant.
- Sugeriančius pagrindus nugaruntuokite Sikafloor®-01 Primer gruntu. Po maždaug 60 minučių džiovimo užtepkite Sikafloor®-02 Primer gruntą (žr. Pagrindo paruošimas).
- Neįgeriančius pagrindus nugaruntuokite Sikafloor®-02 Primer gruntu. (žr. Pagrindo paruošimas).
- Taikomi galiojančių standartų, direktyvų ir informacinių lapų reikalavimai

SUMAIŠYMAS

SikaWall®-550 Magic sumaišykite iki vientisos masės švariame inde, sumaišydami su šaltu, švariu vandeniu. Rekomenduojama naudoti maišyklę

TAIKYMAS

- Rekomenduojama naudoti SikaWall®-550 Magic nuo lubų viršaus į apačią.
- Pirmą klojamą plėvelę reikia uždėti, paliekant maždaug 5 mm tarpą nuo lubų.
- Ištepkite sienos paviršių SikaWall®-550 Magic pagal plėvelės matmenis ir pasižymėkite kur tepsite sekantį plotą formuojant dekorą
- SikaWall®-550 Magic tolygiai nerūdijančio plieno mentele užtepkite ant pažymėto sienos ploto ir išlyginkite.
- Apipurškite dekorą švariu vandeniu ir dar kartą išlyginkite.
- Uždėkite klojamą plėvelę ant išteptos sienos dekoru SikaWall®-550 Magic, sulygiuokite ir lengvai prispauskite.
- Naudodami švarų guminį volelį, vidutiniškai spausdami, voluokite paviršiumi viena kryptimi, išstumdami likusį orą.
- Nuvalykite perteklinę medžiagą.
- Jei reikia, supjaustykite klojamas plėveles, naudodami pjaustymo peilį ir plieninę liniuotę.
- Po 1,5 – 2 valandų džiovimo nuimkite klojamą plėvelę.
- SikaWall®-550 Foil plėvelę nedelsiant nuvalykite švoria kempine ir švariu vandeniu. Plėvelę tada galėsite panaudoti kelis kartus.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankius galima nuplauti vandeniu iškart po naudojimo. Prilipusių sukietėjusių medžiagų galima pašalinti tik mechaniškai.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir rekomenduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslius produkto duomenis ir naudojimo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame produkto duomenų lape.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdu pateikta sąžiningai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susijusiomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudojamų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos rekomendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenumano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Produkto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui būdui ir tikslui. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma laikytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic filialas

Veiverių g. 150
LT-46391, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 61072292, +370 65690441
kaunas@lt.sika.com

Sika Baltic SIA

Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Ryga, Latvija
Tel.: +371 67375547
www.sika.lt