

Sikaplan® G-15

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 67635924

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	67635924
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį — Plastikiniai ir guminiai lakštai Stogo hidroizoliacija — Plastikiniai ir guminiai lakštai
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį) Sistema 2+ (Stogo hidroizoliacija)
6a	Darnusis standartas:	EN 13956:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0672, 1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		AVCP
Reakcija į ugnį	E klasė		Sistema 3
Nelaidumas vandeniui	B metodas: prie 10 kPa	Išlaikė bandymą	Sistema 2+
Tamprumo savybės	Pailgėjimas esant didžiausiai jėgai - išilgai (MD)	≥ 15 %	Sistema 2+
	Pailgėjimas esant didžiausiai jėgai - skersai (CMD)	≥ 15 %	
	Didžiausias tempiamasis stipris - išilgai (MD)	≥ 1100 N/50 mm	
	Didžiausias tempiamasis stipris - skersai (CMD)	≥ 1000 N/50 mm	
Atsparumas augalų šaknims	NPD		Sistema 2+
Atsparumas statinėms apkrovoms	NPD		Sistema 2+
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas	≥ 600 mm	Sistema 2+
	B metodas, Minkštas pagrindas	≥ 800 mm	
Atsparumas plyšimui	Išilgai (MD)	≥ 250 N	Sistema 2+
	Skersai (CMD)	≥ 250 N	
Siūlių stipris	Siūlės atsparumas atlupimui	C suardymo tipas, siūlė nepažeista	Sistema 2+
	Siūlės kerpamasis stipris	≥ 600 N/50 mm	
Ilgamžiškumas	NPD		Sistema 2+
Sulenkiamumas	≤ -25 °C		Sistema 2+
Pavojingos medžiagos	NPD		Sistema 2+

EN 13956:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski

Pareigos: Corporate Product Certification Manager

Varšuva, 2026-09-16



Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska

Pareigos: Data Processing Specialist CTD

Varšuva, 2026-09-16



2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaplan® G-15

67635924

2026-09-16 2

1003

2 / 3

BUILDING TRUST



Reakcija į ugnį	E klasė
Tamprumo savybės	Pailgėjimas esant didžiausiai jėgai - išilgai (MD) $\geq 15 \%$
	Pailgėjimas esant didžiausiai jėgai - skersai (CMD) $\geq 15 \%$
	Didžiausias tempiamasis stipris - išilgai (MD) $\geq 1100 \text{ N/50 mm}$
	Didžiausias tempiamasis stipris - skersai (CMD) $\geq 1000 \text{ N/50 mm}$
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas $\geq 600 \text{ mm}$
	B metodas, Minkštas pagrindas $\geq 800 \text{ mm}$
Atsparumas plyšimui	Išilgai (MD) $\geq 250 \text{ N}$
	Skersai (CMD) $\geq 250 \text{ N}$
Siūlių stipris	Siūlės atsparumas atlupimui C suardymo tipas, siūlė nepažeista
	Siūlės kerpamasis stipris $\geq 600 \text{ N/50 mm}$
Sulenkiamumas	$\leq -25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
EN 13956:2012	
0672, 1213	
Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį — Plastikiniai ir guminiai lakštai Stogo hidroizoliacija — Plastikiniai ir guminiai lakštai	

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Norėdami gauti informacijos ir patarimų apie saugų šio gaminio tvarkymą, laikymą ir naudojimą, naudotojai turi ieškoti naujausio gaminio duomenų lapo (PDS).

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaplan® G-15

67635924

2026-09-16 2

1003

3 / 3