

SikaProof® A+ 08

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 33691495

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	33691495
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją, kai reikia nurodyti degumo savybes — Plastikiniai ir guminiai lakštai Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją — Plastikiniai ir guminiai lakštai Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant statinių pamatų hidroizoliaciją — Plastikiniai ir guminiai lakštai
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją, kai reikia nurodyti degumo savybes) Sistema 2+ (Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją) Sistema 2+ (Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant statinių pamatų hidroizoliaciją)
6a	Darnusis standartas:	EN 13967:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		AVCP
Reakcija į ugnį	E klasė		Sistema 3
Nelaidumas vandeniui	Išlaikė bandymą		Sistema 2+
Atsparumas plyšimui	Išilgai (MD)	≥ 200 N	Sistema 2+
	Skersai (CMD)	≥ 200 N	
Siūlių stipris	≥ 100 N/50 mm		Sistema 2+
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas	≥ 300 mm	Sistema 2+
	B metodas, Minkštas pagrindas	≥ 300 mm	
Tensile strength	Tempiamasis stipris, skersai (CMD)	≥ 500 N/50 mm	Sistema 2+
	Tempiamasis stipris, išilgai (MD)	≥ 500 N/50 mm	
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 20 kg		Sistema 2+
Ilgaamžiškumas	Išlaikomas nelaidumas vandeniui po terminio sendinimo	Išlaikė bandymą	Sistema 2+
	Išlaikomas nelaidumas vandeniui veikiant chemikalams (kalcio hidroksidas)	Išlaikė bandymą	
Pavojingos medžiagos	NPD		Sistema 2+


EN 13967:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski
Pareigos: Corporate Product Certification Manager
Varšuva, 2026-09-16

Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2026-09-16

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

SikaProof® A+ 08
33691495
2026-09-16 1
1005



CE		
20		
"Sika Services AG", Ciurichas, Šveicarija		
33691495		
Reakcija į ugnį	E klasė	
Atsparumas plyšimui	Išilgai (MD)	≥ 200 N
	Skersai (CMD)	≥ 200 N
Siūlių stipris	≥ 100 N/50 mm	
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas	≥ 300 mm
	B metodas, Minkštas pagrindas	≥ 300 mm
Tensile strength	Tempiamasis stipris, skersai (CMD)	≥ 500 N/50 mm
	Tempiamasis stipris, išilgai (MD)	≥ 500 N/50 mm
Atsparumas statinėms apkrovoms	≥ 20 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją, kai reikia nurodyti degumo savybes — Plastikiniai ir guminiai lakštai Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant pamatų hidroizoliaciją — Plastikiniai ir guminiai lakštai Pastatų hidroizoliacijai, įskaitant statinių pamatų hidroizoliaciją — Plastikiniai ir guminiai lakštai		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Norėdami gauti informacijos ir patarimų apie saugų šio gaminio tvarkymą, laikymą ir naudojimą, naudotojai turi ieškoti naujausio gaminio duomenų lapo (PDS).

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

SikaProof® A+ 08

33691495

2026-09-16 1

1005

3 / 3

BUILDING TRUST

