

Sarnafil® TG 66-15

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 34262724

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	34262724
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį — Plastikiniai ir guminiai lakštai Stogo hidroizoliacija — Plastikiniai ir guminiai lakštai
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį) Sistema 2+ (Stogo hidroizoliacija)
6a	Darnusis standartas:	EN 13956:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0800, 1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		AVCP
Reakcija į ugnį	E klasė		Sistema 3
Nelaidumas vandeniui	B metodas: prie 10 kPa	Išlaikė bandymą	Sistema 2+
Tamprumo savybės	Išilgai (MD)	≥ 8 N/mm ²	Sistema 2+
	Skersai (CMD)	≥ 7 N/mm ²	
	Išilgai (MD)	≥ 500 %	
	Skersai (CMD)	≥ 500 %	
Atsparumas augalų šaknims	Pass		Sistema 2+
Atsparumas statinėms apkrovoms	Minkštas pagrindas	≥ 20 kg	Sistema 2+
	Standus pagrindas	≥ 20 kg	
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas	≥ 800 mm	Sistema 2+
	B metodas, Minkštas pagrindas	≥ 1000 mm	
Atsparumas plyšimui	NPD		Sistema 2+
Siūlių stipris	Siūlės kerpamasis stipris	≥ 500 N/50 mm	Sistema 2+
Ilgamžiškumas	Išlaikė bandymą (> 5000 h, grade 0)		Sistema 2+
Sulenkiamumas	≤ -45 °C		Sistema 2+
Pavojingos medžiagos	NPD		Sistema 2+

EN 13956:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski

Pareigos: Corporate Product Certification Manager


Varšuva, 2026-09-15



Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska

Pareigos: Data Processing Specialist CTD

Varšuva, 2026-09-15



2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sarnafil® TG 66-15

34262724

2026-09-15 1

1005

2 / 3

BUILDING TRUST



Reakcija į ugnį	E klasė	
Tamprumo savybės	Išilgai (MD)	≥ 8 N/mm2
	Skersai (CMD)	≥ 7 N/mm2
	Išilgai (MD)	≥ 500 %
	Skersai (CMD)	≥ 500 %
Atsparumas statinėms apkrovoms	Minkštas pagrindas	≥ 20 kg
	Standus pagrindas	≥ 20 kg
Atsparumas smūgiams	Standus pagrindas	≥ 800 mm
	B metodas, Minkštas pagrindas	≥ 1000 mm
Siūlių stipris	Siūlės kerpamasis stipris	≥ 500 N/50 mm
Sulenkiamumas	≤ -45 °C	
EN 13956:2012		
0800, 1213		
Stogo hidroizoliacija tose srityse, kuriose reglamentuojamos reakcija į ugnį — Plastikiniai ir guminiai lakštai Stogo hidroizoliacija — Plastikiniai ir guminiai lakštai		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Norėdami gauti informacijos ir patarimų apie saugų šio gaminio tvarkymą, laikymą ir naudojimą, naudotojai turi ieškoti naujausio gaminio duomenų lapo (PDS).

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sarnafil® TG 66-15

34262724

2026-09-15 1

1005

3 / 3