

Sikaflex®-11 FC Purform®

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 57509351

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	57509351
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje Nekonstrukcinių siūlių grindyse sandarikliai — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje Vidaus ir lauko (išorės) darbams — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį) Sistema 3 (Nekonstrukcinių siūlių grindyse sandarikliai) Sistema 3 (Vidaus ir lauko (išorės) darbams)
6a	Darnusis standartas:	EN 15651-4:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD	Sistema 3	
Tempiamosios savybės išlaikant ištempimą	Nesutrūko	Sistema 3	
Tūrio netektis	NPD	Sistema 3	
Atsparumas plyšimui	Nesutrūko	Sistema 3	
Priekibos / sukibimo savybės išlaikant ištempimą po 28 dienų mirkimo vandenyje	Nesutrūko	Sistema 3	
Priekibos / sukibimo savybės išlaikant ištempimą po panardinimo į sūrų vandenį 28 dienoms	Nesutrūko	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y.kirstinis modulis) prie (-30 ± 2)°C šalto klimato sąlygomis	NPD	Sistema 3	
Tempiamosios savybės išlaikant ištempimą prie (-30 ± 2)°C šalto klimato sąlygomis	Nesutrūko	Sistema 3	
Ilgamžiškumas	Išlaikė bandymą	Sistema 3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski	Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Corporate Product Certification Manager	Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2026-09-16	Varšuva, 2026-09-16
	

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaflex®-11 FC Purform®

57509351

2026-09-16 2

1009

CE	
20	
"Sika Services AG", Ciurichas, Šveicarija	
57509351	
Reakcija į ugnį	E klasė
EN 15651-4:2012	
1213	
Skirti naudoti tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje Nekonstrukcinių siūlių grindyse sandarikliai — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje Vidaus ir lauko (išorės) darbams — Kompensacinių siūlių grindyse sandarikliai skirti naudoti išorėje ir/arba viduje	
http://dop.sika.com	

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Prieš naudodamas bet kokius gaminius, vartotojas turi perskaityti naujausius atitinkamus saugos duomenų lapus (SDL). SDL pateikiama informacija ir patarimai apie saugų cheminių produktų tvarkymą, laikymą ir šalinimą, taip pat yra fizinių, ekologinių, toksikologinių ir kitų su sauga susijusių duomenų.

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaflex®-11 FC Purform®

57509351

2026-09-16 2

1009

3 / 3

BUILDING TRUST

