

SikaCeram®-295 StarS2

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 77274921

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	77274921
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Visiems vidaus ir lauko darbams — Cementiniai klijai Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Reaktyviųjų dervų klijai Visiems vidaus ir lauko darbams — Reaktyviųjų dervų klijai
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Visiems vidaus ir lauko darbams) Sistema 4 (Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį)
6a	Darnusis standartas:	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	0799

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo stipris	Pradinis priekibos tempiamasis stipris $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 12004:2007+A1:2012
Išlaikomas sukibimo stipris esant ilgalaikiam klimato / terminio sendinimo poveikiui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Išlaikomas sukibimo stipris esant cikliniam užšalimui / atšilimui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Išlaikomas sukibimo stipris esant ilgalaikiam vandens / drėgmės poveikiui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Reakcija į ugnį	E klasė	Sistema 4	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski	Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Corporate Product Certification Manager	Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2026-09-21	Varšuva, 2026-09-21
	

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

SikaCeram®-295 StarS2

77274921

2026-09-21 2

1015

Sukibimo stipris	Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Išlaikomas sukibimo stipris esant ilgalaikiam klimato / terminio sendinimo poveikiui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Išlaikomas sukibimo stipris esant cikliniam užšalimui / atšilimui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Išlaikomas sukibimo stipris esant ilgalaikiam vandens / drėgmės poveikiui	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Reakcija į ugnį	E klasė	
EN 12004:2007+A1:2012		
0799		
Visiems vidaus ir lauko darbams — Cementiniai klijai Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojama reakcija į ugnį — Reaktyviųjų dervų klijai Visiems vidaus ir lauko darbams — Reaktyviųjų dervų klijai		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Prieš naudodamas bet kokius gaminius, vartotojas turi perskaityti naujausius atitinkamus saugos duomenų lapus (SDL). SDL pateikiama informacija ir patarimai apie saugų cheminių produktų tvarkymą, laikymą ir šalinimą, taip pat yra fizinių, ekologinių, toksikologinių ir kitų su sauga susijusių duomenų.

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

SikaCeram®-295 StarS2

77274921

2026-09-21 2

1015

3 / 3