

Sika MonoTop®-3020

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 26386575

1	PRODUKTO TIPO UNIKALUS IDENTIFIKAVIMO KODAS:	26386575
2	NAUDOJIMO PASKIRTIS (-YS):	EN 1504-3:2005 Statybiniai ir nestatybiniai betono remonto produktai, skirti naudoti pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose
3	GAMINTOJAS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Ciurichas, Šveicarija
4	ĮGALIOJOTASIS ATSTOVAS:	
5	EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS):	2+ sistema 4 sistema, taikoma ugniaatsparumui
6a	DARNUSIS STANDARTAS:	EN 1504-3:2005
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1139

**7 DEKLARUOJAMA (-OS)
EKSPLOATACINĖ (-ĖS) SAVYBĖ (-ĖS)**

Svarbiausios charakteristikos	Parametro reikšmė	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris	R3	2+ sistema	EN 1504–3:2005
Chloridų kiekis	≤ 0,05 %	2+ sistema	
Adhezija šlyčiai	≥ 1,5 MPa	2+ sistema	
Atsparumas karbonizacijai	Tenkina	2+ sistema	
Tampros modulis	≥ 15 GPa	2+ sistema	
Šiluminis suderinamumas: užšąlant ir atitirpstant	≥ 1,5 MPa	2+ sistema	
Atsparumas slydimui	NPD	2+ sistema	
Kapiliarinis įgėris	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	2+ sistema	
Reakcija į ugnį	A1	4 sistema	
Pavojingos medžiagos	NPD	2+ sistema	

8 ATITINKAMI TECHNINIAI DOKUMENTAI IR (ARBA) SPECIFINIAI TECHNINIAI DOKUMENTAI

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė : Genadijs Homenko
Pareigos: Generalinis vadybininkas
2025 m. balandžio 1 d., Ryga

Vardas, pavardė : Audrius Grinys
Pareigos: Lietuvos filialo vadovas
2025 m. balandžio 1 d., Kaunas

.....

.....

Informacijos pabaiga, kaip reikalaujama pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamentą.



20

„Sika Services AG“, Ciurichas, Šveicarija

ESD Nr. 26386575

EN 1504-3:2005

Paskelbtoji įstaiga 1139

Statybiniai ir nestatybiniai betono remonto produktai, skirti naudoti pastatuose ir civilinės inžinerijos darbuose

Gniuždymo stipris	R3
Chloridų kiekis	≤ 0,05 %
Adhezija šlyčiai	≥ 1,5 MPa
Atsparumas karbonizacijai	Tenkina
Tampros modulis	≥ 15 GPa
Šiluminis suderinamumas: užšąlant ir atitirpstant	≥ 1,5 MPa
Kapiliarinis įgėris	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reakcija į ugnį	A1

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJOS, SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGOS INFORMACIJA (REACH)

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame Saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ PASTABA:

Informacija ir, visų pirma, pateiktos rekomendacijos, susijusios su Sika produkto taikymo ir vėlesne eksploatacija, yra pateikta sąžiningai ir remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie produktus bei patirtimi ir ji galioja, kai produktai yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai

Eksploatacinių savybių deklaracija

Sika MonoTop®-3020

26386575

2020.03., vers. 1

1029

Sika Baltic SIA
Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130, Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Ekspluatacinių savybių deklaracija
Sika MonoTop®-3020
26386575
2020.03., vers. 1
1029

