

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika® Igoflex® P-01 DE

Vieno komponento bitumo emulsija gruntavimui

APRAŠYMAS

Sika® Igoflex® P-01 DE – tai vieno komponento paruoštas naudoti gruntas, vandeninė bitumo emulsija. Ji sutvirtina pagrindą ir pagerina jo sukibimą su storai tepama bitumine mastika ir prilydoma rulonine bitumine danga.

NAUDOJIMAS

Produktas naudojamas šių rūšių pagrindui gruntuoti:

- betonas;
- statybinis skiedinys;
- mūras;
- medis.

Atkreipkite dėmesį:

- Produktas netinkamas paviršiams, kurie liečiasi su geriamu vandeniu.
- Produktas nėra atsparus ilgalaikiam atmosferos poveikiui ir UV spinduliams.
- Nenaudokite tokiose vietose, kur paviršius veikiamas vandens slėgio arba nuolat yra po vandeniu.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Galima tepti teptuku arba purkšti purkštuvu.
- Gerai sukimba su sausu arba šiek tiek drėgnu pagrindu.
- Lengvai tepamas.
- Gerai dengia.

PRODUKTO INFORMACIJA

Pagrindinis cheminis komponentas	Koncentruota polimerais modifikuota bitumo emulsija
Pakuotė	5 l arba 10 l kanistras
Išvaizda / Spalva	Rusvai juoda skysta pasta
Galiojimo laikas	12 mėnesių nuo pagaminimo dienos
Laikymo sąlygos	Produktą reikia laikyti originalioje, neatidarytoje ir nepažeistoje pakuotėje, sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Visada vadovaukitės ant pakuotės pateikta informacija.
Tankis	1,00 kg/l
Kietųjų medžiagų kiekis pagal svorį	59 %

TECHNINE INFORMACIJA

Aptarnavimo temperatūra	žemiausia -20 °C / aukščiausia + 80 °C
-------------------------	--

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Maišymo santykis	Gruntas	1 : 5 (skiedžiamas vandeniu)
	Apsauginė danga	Neskiedžiamas

Vartojimas	Paskirtis	Išeiga
	Gruntas	0,050 l/m ²
	Apsauginė danga	0,5 l/m ²
	Pastaba: Išeiga apskaičiuota teoriškai, neįvertinant papildomai reikalingo kiekio dėl pagrindo poringumo, paviršiaus nelygumo, nuožulnumo, darbo nuostolių ir kitokių netikslumų. Tiksliai produkto išeiga apskaičiuojama bandomajame plote, įvertinus pagrindo būklę ir produkto naudojimo įrangą.	
Aplinkos oro temperatūra	žemiausia +5 °C / aukščiausia + 30 °C	
Pagrindo temperatūra	žemiausia +5 °C / aukščiausia + 30 °C	
Pagrindo drėgmės kiekis	Sausas arba šiek tiek drėgnas	
Kietėjimo laikas	prie +23 °C temp. ir 50 % sant. drėg. 24 val.	
	Pastaba: Kietėjimo laikas yra apytikslis. Jis gali keistis priklausomai nuo aplinkos sąlygų, ypač oro temperatūros ir santykinio drėgnumo. Kietėjimo laikas taip pat priklauso nuo sluoksnio storio.	
Laukimo laikas / Naujo sluoksnio dengimo	prie +23 °C temp. ir 50 % sant. drėg. 1 val.	
	Pastaba: Kietėjimo laikas yra apytikslis. Jis gali keistis priklausomai nuo aplinkos sąlygų, ypač oro temperatūros ir santykinio drėgnumo. Kietėjimo laikas taip pat priklauso nuo sluoksnio storio.	
Džiuvimo laikas	prie +23 °C temp. ir 50 % sant. drėg. Nelimpa palietus po 1–2 val.	
	Pastaba: Kietėjimo laikas yra apytikslis. Jis gali keistis priklausomai nuo aplinkos sąlygų, ypač oro temperatūros ir santykinio drėgnumo. Kietėjimo laikas taip pat priklauso nuo sluoksnio storio.	

PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir rekomendacijų dėl cheminių produktų saugaus tvarkymo, sandėliavimo ir šalinimo vartotojai turėtų ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TAIKYMO INSTRUKCIJOS

REIKMENYS

MAIŠYMO ĮRANGA

- Elektrinis statybinis maišytuvas su viena maišymo mente (300–400 suk./min.)

TEPIMO ĮRANGA

- Teptukas;
- Volelis;
- Beoris purkštuvas.

PAGRINDO KOKYBĖ

BENDROJI INFORMACIJA

Pagrindas turi būti lygus, sausas arba šiek tiek drėgnas. Nuo pagrindo turi būti pašalintos dulkės, atšokusios medžiagos, nešvarumai, sena danga, alyva, riebalai, cementinis pienas ir kitos medžiagos, kurios galėtų pabloginti dangos sukibimą.

Prieš naudodami produktą, įsitikinkite, kad dengiamas paviršius yra tinkamai paruoštas. Išbandykite produkto sukibimą su pagrindu bandomajame plote.

Jei naudosite pagalbinius produktus, žr. atitinkamo produkto duomenų lapą.

CEMENTINIS PAGRINDAS

- Nuimkite atšokusį cemento sluoksnį ir gerai išvalykite plyšius, poras ir kavernas.
- Sutvarkykite paviršiaus defektus, naudodami Sika-Top®, Sikadur® ir Sika MonoTop® linijų produktus.
- Leiskite remontiniams skiediniams visiškai sukietėti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršių reikia nuvalyti ir apdirbti tinkamu būdu, kad pagrindas būtų visiškai švarus ir šiek tiek šiurkštus. Papildomos informacijos teiraukitės „Sika“ techninių paslaugų skyriuje.

SUMAIŠYMAS

Jei reikia, Sika® Igoflex® P-01 DE galima skiesti vandeniui (1 : 5 tūrio dalys). Įpylus vandens, produktą reikia gerai išmaišyti statybinio elektrinio maišytuvu su viena mente.

TAIKYMAS

SVARBU

Griežtai laikykitės produkto naudojimo tvarkos, apibrėžtos metodiniuose nurodymuose, naudojimo vadovuose ir darbo instrukcijose, kurias visada reikia pritaikyti prie realių sąlygų objekte.

SVARBU

UV ir atmosferos sąlygų poveikis Produktas nėra atsparus ilgalaikiam atmosferos poveikiui ir UV spinduliams. Papildomos informacijos teiraukitės „Sika“ techninių paslaugų skyriuje. Prieš naudodami produktą, patikrinkite pagrindo drėgnumą, pagrindo ir oro temperatūrą.

DENGIMAS RANKINIŲ BŪDU

- Teptuku arba voleliu tolygiai užtepkite produktą ant paviršiaus reikiamo storio sluoksniu.

DENGIMAS PURKŠTUVU

- Purškite produktą beoriu purkštuvu ant paruošto pagrindo.

SVARBU

Jei Sika® Igoflex® P-01 DE naudojamas kaip apsauginė danga, produktas tepamas neskiestas 2 sluoksniais.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Baigus darbą, visus įrankius ir įrangą iš karto reikia nuplauti vandeniu. Sukietėjusį produktą nuvalyti galima tik su Sika® Colma Cleaner valikliu arba mechaniškai.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdu pateikta sąžiningai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susijusiomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudojamų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos rekomendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenumano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Produkto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui būdui ir tikslui. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma laikytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130, Latvija
Tel. +370 61072292, +370 65690441
www.sika.lt

Produkto duomenų lapas

Sika® Igoflex® P-01 DE
Spalio 2026, Versija 01.01
020706401000000077

SikaIgoflexP-01DE-It-LT-(10-2026)-1-1.pdf

