BUILDING TRUST

SikaSeal®-195

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Nr. 90378338

1	**Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**	90378338
2	**Naudojimo paskirtis (-ys):**	Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojamos degumo charakteristikos — Sandarikliai pastatų nekonstrukcinėms siūlėms Stiklinimo sandarikliai — Nekonstrukcinių siūlių sandarikliai
3	**Gamintojas:**	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**	Sistema 3 (Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojamos degumo charakteristikos) Sistema 3 (Stiklinimo sandarikliai)
6a	**Darnusis standartas:**	EN 15651-2:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	E klasė	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas	NPD	Sistema 3	
Tūrio netektis	≤ 10 %	Sistema 3	
Atsparumas vertikaliam nutekėjimui	≤ 3 mm	Sistema 3	
Sukibimo/sanglaudos savybės po šilumos, vandens ir dirbtinės šviesos poveikio	Nesutrūko	Sistema 3	
Tamprioji grįžtis	≥ 60 % esant 60 % pailgėjimui	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y. kirstinis modulis)	≤ 0.9 MPa	Sistema 3	
Tempiamosios savybės (t.y. išlaikant ištempimą)	Nesutrūko	Sistema 3	
Ilgaamžiškumas	Išlaikė bandymą	Sistema 3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski

Pareigos: Corporate Product Certification Manager

Varšuva, 2026-11-10

.....

Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska

Pareigos: Data Processing Specialist CTD

Varšuva, 2026-11-10

.....

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

CE	
25	
"Sika Services AG", Ciurichas, Šveicarija	
90378338	
Reakcija į ugnį	E klasė
Tūrio netektis	≤ 10 %
Atsparumas vertikaliam nutekėjimui	≤ 3 mm
Tamprioji grįžtis	≥ 60 % esant 60 % pailgėjimui
Tempiamosios savybės (t.y. kirstinis modulis)	≤ 0.9 MPa
EN 15651-2:2012	
1213	
Naudojimui tose srityse, kuriose reglamentuojamos degumo charakteristikos — Sandarikliai pastatų nekonstrukcinėms siūlėms Stiklinimo sandarikliai — Nekonstrukcinių siūlių sandarikliai	

http://dop.sika.com

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Vartotojas turi perskaityti naujausius atitinkamus saugos duomenų lapus (SDS) prieš naudojant bet kokius produktus. SDS pateikiama informacija ir patarimai dėl saugaus cheminių produktų tvarkymo, laikymo ir šalinimo, joje pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.