

Sikalastic®-6100 FX

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 17005451

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	17005451
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Drėgmei atsparus sluoksnis po keraminėmis plytelėmis, naudojamas lauko konstrukcijose ir baseinuose po keraminėmis plytelėmis — Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, kurių pagrindą sudaro polimerais modifikuoti cementiniai mišiniai, (CM), dispersinės sistemos (DM) ir reaktyviųjų dervų (RM) dangos.
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 3 (Drėgmei atsparus sluoksnis po keraminėmis plytelėmis, naudojamas lauko konstrukcijose ir baseinuose po keraminėmis plytelėmis)
6a	Darnusis standartas:	EN 14891:2012/AC:2012
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1212

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 14891:2012/AC:2012
Nelaidumas vandeniui	Nėra įsiskverbimo	Sistema 3	
Gebėjimas perdengti įtrūkius	Standartinėmis sąlygomis	$\geq 0.75 \text{ mm (23 °C)}$	
	Esant -5 °C	$\geq 0.75 \text{ mm (-5 °C)}$	
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo šarminiame vandenyje	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD	Sistema 3	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski	Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Corporate Product Certification Manager	Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2026-09-15	Varšuva, 2026-09-15
	

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikalastic®-6100 FX

17005451

2026-09-15 1

1707



Pradinis priekibos tempiamasis stipris	≥ 0.5 N/mm ²	
Nelaidumas vandeniui	Nėra įsiskverbimo	
Gebėjimas perdengti įtrūkius	Standartinėmis sąlygomis	≥ 0.75 mm (23 °C)
	Esant -5 °C	≥ 0.75 mm (-5 °C)
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	≥ 0.5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	≥ 0.5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo šarminiame vandenyje	≥ 0.5 N/mm ²	
Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo-atšildymo ciklą	≥ 0.5 N/mm ²	
EN 14891:2012/AC:2012		
1212		
Drėgmei atsparus sluoksnis po keraminėmis plytelėmis, naudojamas lauko konstrukcijose ir baseinuose po keraminėmis plytelėmis — Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, kurių pagrindą sudaro polimerais modifikuoti cementiniai mišiniai, (CM), dispersinės sistemos (DM) ir reaktyviųjų dervų (RM) dangos.		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Prieš naudodamas bet kokius gaminius, vartotojas turi perskaityti naujausius atitinkamus saugos duomenų lapus (SDL). SDL pateikiama informacija ir patarimai apie saugų cheminių produktų tvarkymą, laikymą ir šalinimą, taip pat yra fizinių, ekologinių, toksikologinių ir kitų su sauga susijusių duomenų.

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikalastic®-6100 FX

17005451

2026-09-15 1

1707

3 / 3