

Sikaplan® WP 1100-20 HL

Eksploatacinių Savybių Deklaracija Nr. 46186602

1	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:	46186602
2	Naudojimo paskirtis (-ys):	Naudojant kaip skysčių užtvaramą tuneliuose ir požeminiuose statiniuose — Geosintetinė užtvara (polimerinė, bituminė, molinė)
3	Gamintojas:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Ciurichas Šveicarija
5	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):	Sistema 2+ (Naudojant kaip skysčių užtvaramą tuneliuose ir požeminiuose statiniuose)
6a	Darnusis standartas:	EN 13491:2004/A1:2006
	Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	1213

7 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):			
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		AVCP
Tempiamasis stipris	Išilgai (MD)	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²	Sistema 2+
	Skersai (CMD)	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²	
Atsparumas statiniam pradūrimui	2.35 kN ± 0.25 kN		Sistema 2+
Ilgaamžiškumas	Oksidacija	> 75 % išlaikomas tempiamasis stipris ir pailgėjimas	Sistema 2+
	Atmosferos poveikis	> 75 % išlaikomas tempiamasis stipris ir pailgėjimas	
Pavojingos medžiagos	NPD		Sistema 2+
Nepralaidumas skysčiams	< 10 ⁻⁶ m ³ ·m ⁻² ·d ⁻¹		Sistema 2+

EN 13491:2004/A1:2006

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Tomek Gutowski	Vardas, pavardė: Patrycja Młynarska
Pareigos: Corporate Product Certification Manager	Pareigos: Data Processing Specialist CTD
Varšuva, 2026-10-19	Varšuva, 2026-10-19
	

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB Tekstas svarbus EEE

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaplan® WP 1100-20 HL

46186602

2026-10-19 1

1011



Tempiamasis stipris	Išilgai (MD)	17 N/mm ² ± 2 N/mm ²
	Skersai (CMD)	16 N/mm ² ± 2 N/mm ²
Atsparumas statiniam pradūrimui	2.35 kN ± 0.25 kN	
Ilgaamžiškumas	Oksidacija	> 75 % išlaikomas tempiamasis stipris ir pailgėjimas
	Atmosferos poveikis	> 75 % išlaikomas tempiamasis stipris ir pailgėjimas
Nepralaidumas skysčiams	< 10 ⁻⁶ m ³ ·m ⁻² ·d ⁻¹	
EN 13491:2004/A1:2006		
1213		
Naudojant kaip skysčių užtvarą tuneliuose ir požeminiuose statiniuose — Geosintetinė užtvara (polimerinė, bituminė, molinė)		

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA (REACH)

Norėdami gauti informacijos ir patarimų apie saugų šio gaminio tvarkymą, laikymą ir naudojimą, naudotojai turi ieškoti naujausio gaminio duomenų lapo (PDS).

TEISINĖ INFORMACIJA

Bet kokia informacija, pateikta šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje (DoP), įskaitant bet kokius aprašymus ir rekomendacijas, susijusius su bet kokių Sika gaminių (toliau – „Gaminiai“) taikymu ir galutiniu naudojimu, yra pateikta sąžiningai, remiantis dabartinėmis „Sika“ žiniomis ir patirtimi. Gaminiai tinkamai laikomi, tvarkomi ir naudojami įprastomis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos, substratai ir faktinės vietos sąlygos gali labai skirtis, todėl „Sika“ nesuteikia garantijos dėl tinkamumo parduoti ar tinkamumą konkrečiam tikslui ir neprisiima atsakomybės už gaminių pritaikymą ir naudojimą, rekomendacijas ar siūlomus patarimus. Prieš naudojant gaminį būtina patikrinti, ar jis tinkamas pagal numatytą taikymą ir paskirtį, taip pat reikia peržiūrėti naujausią gaminio duomenų lapo versiją. „Sika“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti savo gaminių savybes. Bet kokiems „Sika“ teikiamų gaminių ar paslaugų užsakymams taikomos galiojančios „Sika“ pardavimo sąlygos.

Eksploatacinių Savybių Deklaracija

Sikaplan® WP 1100-20 HL

46186602

2026-10-19 1

1011

3 / 3